

# FILM ADHESIVO DE PROTECCIÓN

## Descripción

Film de protección de superficies con soporte de PE y un adhesivo acrílico resistente al envejecimiento. Esta combinación asegura una eliminación fácil y sin residuos aún después de 4 semanas de aplicación. El film de protección es resistente a diferentes agentes químicos, al estrés físico y a la humedad. El film transparente evita el efecto de caja oscura cuando se aplica en ventanas.

## Aplicaciones principales

Protección contra la suciedad y rayado.

## Datos técnicos

Material de soporte	Film PE
Espesor total	48 µm
Tipo de adhesivo	acrílico
Adhesión sobre acero	0.8 N/cm
Elongación a la ruptura	200 %
Resistencia a la rotura	12 N/cm

## Propiedades

-  Fácil de quitar

## Información adicional

Las aplicaciones exteriores son muy exigentes para las cintas adhesivas y precisan ensayos sobre los sustratos. Especialmente sustratos antiguos y desgastados, PVC y metales recubiertos pueden aparecer con residuos o marcas después del removido de la cinta.

*La presente información está basada e interpretada en los resultados de ciertos ensayos y experiencias hasta el fin de la fecha. Esta información no debe ser tomada como garantía o representación por lo cual asumimos responsabilidad legal, tampoco como permiso o recomendación para llevar a cabo cualquier invento patentado sin licencia. Es únicamente ofrecido para ser considerado, investigado y verificado. CASTLE S.A.*