

Ficha Técnica

Film Stretch

Aplicación manual

Descripción:

Película estirable fabricada a partir de polietileno de baja densidad, diseñada para aplicaciones de envoltura manual. Presenta buena transparencia y un equilibrio adecuado entre resistencia y flexibilidad, lo que permite un embalaje uniforme y seguro de cargas en procesos logísticos y de almacenamiento.



Especificaciones	Norma	Unidad	Valor longitudinal	Valor transversal	Tolerancia
Espesor	astm d374	μ	23	23	-0/+1μ
Tensión de perdida de elasticidad	astm d882-95 a	n/mm2	6.8	7.1	+/-5 %
Tensión de ruptura	astm d882-95 a	n/mm2	22.3	16.1	+/-10 %
Elongación de ruptura	astm d882-95 a	%	325	652	+/-10 %
Módulo elástico	astm d882-95 a	n/mm2	80	95	+/-10 %
Resistencia a la laceración (elmendorf)	astm d 1922-94	mn	2250	4560	+/-10 %
Resistencia al impacto	astm d 1709-91	g	100	-	+/-10 %
Pre-estiro garantizado	-	%	150	-	-
Pre-estiro máximo	-	%	180 - 200	-	-
Adhesividad	-	-	-	-	-

Presentaciones

Código	Descripción
CH5235	FILM STRETCH 500MM X 23MIC (X 4.5KG APROX.) SIN MANGO
X-CH523EXR-KG	FILM STRETCH 500MM X 23MIC (X 2.7KG/ROLLO APROX.) CON MANGO

Las pruebas y resultados presentados son de carácter informativo y no constituyen una garantía o certificación de calidad. Los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de factores externos (contexto), y no reflejan necesariamente la calidad o desempeño real del producto o servicio evaluado. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por decisiones, intervenciones, o acciones tomadas, basadas en estos resultados. Es importante realizar propias evaluaciones y pruebas para obtener conclusiones precisas y confiables. Los resultados de las pruebas no son una garantía de performance, o calidad, y que cualquier decisión o acción tomada basada en ello es responsabilidad exclusiva del usuario.



Av. Eva Perón 8853 S2008QKE Rosario | Argentina



info@castle-global.com | www.castle-global.com



+54 9 341 672-6441



+54 341 451-2076



Visítanos

