

Ficha Técnica

Cinta Adhesiva Antideslizante

Descripción:

El área de aplicación para la gama de cintas Antideslizantes es en cualquier sitio donde se requiere un paso firme y seguro. La Cinta Antideslizante negra es la protección ideal para evitar accidentes como resbalones. Una alta adhesión es necesaria en la cinta puesto que se colocará en superficies como suelos de fábricas, áreas industriales, etc. El adhesivo fuerte y duradero asegura un efecto de antideslizamiento hasta 1-2 años en condiciones normales. Las Cintas Antideslizantes se puede cortar con la mano.



Aplicaciones:

- > Aplicaciones en interiores y exteriores
- > Aplicaciones en las que se necesita una fijación segura bajo los pies

Especificaciones	Información	Unidad	Propiedades
Material de soporte	Film PVC recubierta con partículas minerales		Se puede cortar con la mano
Adhesivo	Acrílico		Adecuado para troquelar
Espesor total	900	μ	Resistente a los químicos
Espesor de la cinta	720	μ	Evita accidentes como resbalones
Espesor del protector	180	μ	Resistente a la humedad y a temperaturas entre -30°C hasta +80°C (a corto plazo incluso 100°C)
Elongación a la rotura	25	%	Resistente a agua salada
Resistencia a la tracción	30	N/cm	
Fácil de quitar	No		
Facil de cortar	Si		
Adecuado para troquelar	Si		
Fluorescente	No		
Resistencia a productos químicos	Si		
Adhesión sobre acero	5.8	N/cm	

Presentaciones

Consulte por medidas personalizadas

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos

Las pruebas y resultados presentados son de carácter informativo y no constituyen una garantía o certificación de calidad. Los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de factores externos (contexto), y no reflejan necesariamente la calidad o desempeño real del producto o servicio evaluado. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por decisiones, intervenciones, o acciones tomadas, basadas en estos resultados. Es importante realizar propias evaluaciones y pruebas para obtener conclusiones precisas y confiables. Los resultados de las pruebas no son una garantía de performance, o calidad, y que cualquier decisión o acción tomada basada en ello es responsabilidad exclusiva del usuario.



Av. Eva Perón 8853 S2008QKE Rosario | Argentina

info@castle-global.com | www.castle-global.com

+54 9 341 672-6441

+54 341 451-2076



Visítanos