



Cinta Adhesiva de Embalaje Acrilica

Descripción:

Nuestra cinta adhesiva para embalaje está compuesta por polipropileno biaxialmente orientado (BOPP), conocido por su excepcional resistencia y durabilidad. Con un adhesivo acrílico a base de agua, esta cinta ofrece un sellado confiable que brinda una excelente performance en diversas condiciones, incluyendo fluctuaciones de temperatura y ambientes húmedos.



Aplicaciones:

> Embalajes en general > Aplicación automática > Apto para aplicaciones en bajas temperaturas

Especificaciones	Información	Unidad	Propiedades
Material de soporte	BOPP		<p>Amplio rango de temperaturas</p> <p>Alto tack inicial</p> <p>Resistente a rayos UV</p> <p>Resistente a la humedad ambiental</p>
Adhesivo	Acrílico		
Espesor del soporte	23	μ	
Espesor del adhesivo	17	μ	
Espesor total	40	μ	
Resistencia a la tracción	75	N/25mm	
Elongación a la rotura	170	%	
Adhesión al acero	5	N/25mm	
Rolling ball tack	6	cm	

Presentaciones

Código	Ancho (mm)	Largo (mts)	Rollos por caja
CAS-PPA548T040	48	45	36
CAS-PPAR548T040	48	50	36
CAS-PPA1048T040	48	90	36
CAS-PPAR1048T040	48	100	36
CAS-PPA1072T040	72	90	24
CAS-PPAR1072T040	72	100	24

Las pruebas y resultados presentados son de carácter informativo y no constituyen una garantía o certificación de calidad. Los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de factores externos (contexto), y no reflejan necesariamente la calidad o desempeño real del producto o servicio evaluado. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por decisiones, intervenciones, o acciones tomadas, basadas en estos resultados. Es importante realizar propias evaluaciones y pruebas para obtener conclusiones precisas y confiables. Los resultados de las pruebas no son una garantía de performance, o calidad, y que cualquier decisión o acción tomada basada en ello es responsabilidad exclusiva del usuario.

