

Cinta Adhesiva de Embalaje Acrilica

Descripción:

Nuestra cinta adhesiva para embalaje está compuesta por polipropileno biaxialmente orientado (BOPP), conocido por su excepcional resistencia y durabilidad. Con un adhesivo acrílico a base de agua, esta cinta ofrece un sellado confiable que brinda una excelente performance en diversas condiciones, incluyendo fluctuaciones de temperatura y ambientes húmedos.

Aplicaciones:

- > Embalajes en general
- > Aplicación manual y automática
- > Apto para aplicaciones en bajas temperaturas



Especificaciones	Información	Unidad	Propiedades
Material de soporte	BOPP		 Resistente a bajas temperaturas
Adhesivo	Acrilico		 Amplio rango de temperaturas
Espesor de soporte	25	μ	 Alto tack inicial
Espesor de adhesivo	20	μ	 Resistente a rayos UV
Espesor total	45	μ	 Resistente a la humedad ambiental
Resistencia a la traccion	80	N/25mm	
Elongacion a la rotura	160	%	
Adhesion al acero	7	N/25mm	
Rolling ball tack	6	cm	

Presentaciones

Código	Ancho (mm)	Largo (mts)	Rollos por caja	Color
CAS-PPAR1048M045	48	100	36	Marrón
CAS-PPAR10072T045	72	1000	4	Transparente
PPAR15072T	72	1500	4	Transparente
CAS-PPAR10096T045	96	1000	2	Transparente
PPAR15096T	96	1500	2	Transparente
CAS-PPAR100144T045	144	1000	2	Transparente

Las pruebas y resultados presentados son de carácter informativo y no constituyen una garantía o certificación de calidad. Los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de factores externos (contexto), y no reflejan necesariamente la calidad o desempeño real del producto o servicio evaluado. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por decisiones, intervenciones, o acciones tomadas, basadas en estos resultados. Es importante realizar propias evaluaciones y pruebas para obtener conclusiones precisas y confiables. Los resultados de las pruebas no son una garantía de performance, o calidad, y que cualquier decisión o acción tomada basada en ello es responsabilidad exclusiva del usuario.