



## Cinta Adhesiva de Embalaje Hotmelt

### Descripción:

La Cinta Adhesiva de Embalaje Hotmelt está compuesta por polipropileno biaxialmente orientado (BOPP) conocido por su excepcional resistencia y durabilidad. Recubierta con un adhesivo a base de Hotmelt, aun sobre cartón reciclado, esta cinta ofrece un sellado confiable que se va fortaleciendo a lo largo del tiempo.



### Aplicaciones:

> Embalajes en general > Aplicación manual > Aplicación sobre cartón reciclado

Especificaciones	Información	Unidad	Propiedades
Material de soporte	BOPP		Resistente a cambios en la temperatura una vez aplicada Alto tack inicial Ruido disminuido Resistente a la humedad ambiental
Adhesivo	Hotmelt		
Espesor del soporte	28	μ	
Espesor del adhesivo	17	μ	
Espesor total	45	μ	
Resistencia a la tracción	90	N/25mm	
Elongación a la rotura	150	%	
Adhesión al acero	13	N/25mm	
Rolling ball tack	6	cm	

### Presentaciones

Código	Ancho (mm)	Largo (mts)	Rollos por caja
PPHR1048T	48	100	36

Las pruebas y resultados presentados son de carácter informativo y no constituyen una garantía o certificación de calidad. Los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de factores externos (contexto), y no reflejan necesariamente la calidad o desempeño real del producto o servicio evaluado. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por decisiones, intervenciones, o acciones tomadas, basadas en estos resultados. Es importante realizar propias evaluaciones y pruebas para obtener conclusiones precisas y confiables. Los resultados de las pruebas no son una garantía de performance, o calidad, y que cualquier decisión o acción tomada basada en ello es responsabilidad exclusiva del usuario.

