

# Ficha Técnica

## Cinta Adhesiva Duct Tape




### Descripción:

Es una cinta americana multi usos. El soporte es un tejido de PET/algodón de trama 27 recubierto con un adhesivo de caucho natural.

### Aplicaciones:

- > Sellado de tuberías
- > Fijación de films de protección
- > Cierre de bolsas de basura
- > Fijado, cerrado, embalado... etc.



Especificaciones	Información	Unidad	Propiedades
Material de soporte	Tejido laminado con PE		 Se puede cortar con la mano
Adhesivo	Caucho natural		 Conformable
Espesor total	230	μ	 Impermeable
Espesor de la cinta	N/A	μ	 Excelente adhesión incluso en superficies rugosas y sucias
Elongación a la rotura	18	%	
Resistencia a la tracción	30	N/cm	
Facil de cortar	Si		
Resistencia a la abrasión	Media		
Resistencia a la temp. (30 min)	95	°C	
Resistencia a la temperatura (REMOVIBLE DEL ALUMINIO DESPUÉS DE 30 MINUTOS DE EXPOSICIÓN)	95	°C	
Resistencia al agua	Media		
Linea nítidas de corte	Buena		
Malla	27 hilos/pulgada <sup>2</sup>		
Adhesión sobre acero	4.4	N/cm	

### Presentaciones

Consulte por medidas personalizadas

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para propósitos específicos

Las pruebas y resultados presentados son de carácter informativo y no constituyen una garantía o certificación de calidad. Los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de factores externos (contexto), y no reflejan necesariamente la calidad o desempeño real del producto o servicio evaluado. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por decisiones, intervenciones, o acciones tomadas, basadas en estos resultados. Es importante realizar propias evaluaciones y pruebas para obtener conclusiones precisas y confiables. Los resultados de las pruebas no son una garantía de performance, o calidad, y que cualquier decisión o acción tomada basada en ello es responsabilidad exclusiva del usuario.



Av. Eva Perón 8853 S2008QKE Rosario | Argentina

info@castle-global.com | www.castle-global.com

+54 9 341 672-6441

+54 341 451-2076

