

## Cinta Adhesiva Monofilamentosa

### Descripción:

Cinta de filamento unidireccional – con un film de PET como soporte, reforzado con fibras de vidrio y un adhesivo de caucho sintético.



### Aplicaciones:

- > Empaquetar cajas de cartón y objetos pesados
- > Agrupar pallets, bobinas de acero y paquetes pesados

Especificaciones	Información	Unidad	Tolerancia
Material de soporte	Film de PET / Fibras de vidrio		
Adhesivo	Caucho sintético		
Espesor total	120	μ	± 2
Resistencia a la tracción	≥ 350	N/25mm	
Elongación a la rotura	< 5	%	
Adhesión al acero	> 23	N/25mm	
Rango de temperatura	-5 °C a 70 °C		
Diámetro interno del cono Ø	76	mm	

### Propiedades



Alto tack inicial



Resistencia al impacto



Alta resistencia a la abrasión



Alto poder de sujeción

### Presentaciones

Consulte por medidas personalizadas

Las pruebas y resultados presentados son de carácter informativo y no constituyen una garantía o certificación de calidad. Los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de factores externos (contexto), y no reflejan necesariamente la calidad o desempeño real del producto o servicio evaluado. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por decisiones, intervenciones, o acciones tomadas, basadas en estos resultados. Es importante realizar propias evaluaciones y pruebas para obtener conclusiones precisas y confiables. Los resultados de las pruebas no son una garantía de performance, o calidad, y que cualquier decisión o acción tomada basada en ello es responsabilidad exclusiva del usuario.