

Ficha Técnica

MÁQUINA SELLADORA CON CORREA LATERAL

JP-501

Descripción

Puede ajustar manualmente la altura y el ancho con las manijas laterales. Los cabezales aplican la cinta uniformemente. La correa lateral es del ancho adecuado para una caja angosta.

Características

- Uso para caja de un solo tamaño
- Con correa lateral
- Estructura robusta
- Los cabezales sellan las cajas de manera uniforme y precisa
- Ruedas laterales ayudan a cerrar la caja al mismo tiempo que se aplica la cinta
- La altura de la mesa se ajusta dentro del rango 570-770mm
- Tasa de operación de hasta 12-15 cajas por minuto de la misma medida, para una productividad eficiente



Opciones

- > Cinta transportadora extensible.
- > Acero inoxidable (referencia con color).
- > Se puede ajustar la altura y el ancho.

Información Técnica (valores promedios)

Especificaciones	Información
Dimensiones (Caja)	Max. ∞ x 500 x 500
Largo x Ancho x Alto mm	Min. 150 x 110 x 110 for 2" tape 150 x 135 x 110 for 3" tape
Ancho de Cinta	2" o 3"
Altura de la mesa	570 ~ 700
Velocidad de banda transportadora	20 M/por min. a 60Hz
Fuente de alimentación	110/220/230/240V, 50/60Hz, 1PH 220/230/380/415/440V, 50/60Hz, 3PH
Dimensiones (Caja) Largo x Ancho x Alto mm	1250 x 960 x 1420

Las pruebas y resultados presentados son de carácter informativo y no constituyen una garantía o certificación de calidad. Los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de factores externos (contexto), y no reflejan necesariamente la calidad o desempeño real del producto o servicio evaluado. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por decisiones, intervenciones, o acciones tomadas, basadas en estos resultados. Es importante realizar propias evaluaciones y pruebas para obtener conclusiones precisas y confiables. Los resultados de las pruebas no son una garantía de performance, o calidad, y que cualquier decisión o acción tomada basada en ello es responsabilidad exclusiva del usuario.



Av. Eva Perón 8853 S2008QKE Rosario | Argentina

info@castle-global.com | www.castle-global.com

+54 9 341 672-6441

+54 341 451-2076

